





1. description produit

produit	Excellence go 60 - 15 m ²
référence produit	63003600
description	Sous-couche acoustique en rouleau pour installation flottante sous stratifié ou HPF.
matériel	XPS + PET
membrane anti-humidité	Intégré, et chevauchement de 100 mm avec bande adhésive.
installation	A poser sous le stratifié pour neutraliser les petites irrégularités et réduire le bruit. Reliez les rangées de sous-couche en utilisant le chevauchement de la barrière d'humidité avec la bande adhésive. Convient pour une installation sur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement par le sol. Lisez notre guide des sous-couches sur www.berryalloc.com pour plus d'informations ou suivez les instructions sur l'emballage.
dimensions	13640 x 1100 x 2 (LxlxH mm) / rouleau : 1100 x 230 (Lxl mm) palette: 1200 x 805 x 1250 (LxlxH mm)
emballage	15m ² /rouleau (2,01 kg) - 24 rouleaux/palette (70 kg)
sécurité & environnement	XPS et PET sont recyclables - EWC 170604. Informations sur le recyclage de l'emballage : notice de pose 100% papier recyclé, 0,01kg - film plastique 30% PP / 70% PE 0,015kg.

2. valeurs techniques

propriétés		résultat	méthode
réduction du bruit d'impact		ΔLw 19 dB	EN ISO 10140-3
résistance à la compression		60 kPa	EN 826
résistance thermique		0.075 m ² K/W	EN 12664
réaction au feu		Efl	EN 13501-1

accessoires.

